



**Hewlett Packard**  
Enterprise

# SPP 2020.09.0 リリースノート

2020 年 9 月

## 法律および通知情報

© Copyright 2020 Hewlett Packard Enterprise Development LP

### ドキュメント履歴:

| リリース日    | 説明                    |
|----------|-----------------------|
| 2020年9月  | 最終版                   |
| 2020年10月 | 内部名を削除するようにリリースノートを更新 |

# 目次

---

|  |    |
|--|----|
| 概要   | 4  |
| 変更の概要  | 4  |
| 重要な注意  | 4  |
| 改良点  | 5  |
| 削除されたサポート  | 5  |
| Linux 用のドライバーアップデートディスク(DUD)   | 5  |
| サポートされているオペレーティングシステム  | 5  |
| HPE ProLiant WS460c Graphics Server 上のクライアントオペレーティングシステムのための SPP サポート  | 6  |
| サポートアップデート – Microsoft Windows 7 を搭載した HPE WS460c Gen9   | 7  |
| 前提条件   | 7  |
| コンポーネントの事前要件   | 7  |
| SUM 事前要件   | 7  |
| 制限事項   | 8  |
| 既知の制限事項  | 8  |
| 解決された制限事項  | 9  |
| ダウンロードおよび展開  | 10 |
| SPP ダウンロードページ( <a href="http://www.hpe.com/jp/servers/spp_dl">http://www.hpe.com/jp/servers/spp_dl</a> )       | 10 |
| SPP カスタムダウンロード ( <a href="https://www.hpe.com/servers/spp/custom">https://www.hpe.com/servers/spp/custom</a> ) | 10 |
| インストール   | 11 |
| インストール手順   | 12 |
| Linux オペレーティングシステムで SPP を使用するための追加情報   | 13 |
| VMware オペレーティングシステムで SPP を使用するための追加情報  | 13 |
| 追加のリソース  | 13 |
| ホットフィックス   | 13 |
| SPP サプリメント   | 14 |
| ネットワーク経由でフル SPP ISO からコンポーネントを展開するために PXE サーバーを使用  | 14 |
| 前提条件   | 14 |
| Setup  | 14 |
| GRUB2 の構成  | 15 |
| ELILO の構成  | 15 |
| PXELINUX の構成   | 15 |
| サポートされるネットワークファイルシステムプロトコル   | 17 |
| 一般的な略語   | 18 |

## 概要

Service Pack for ProLiant (SPP)は、単一の ISO イメージとして提供される統合されたシステムソフトウェアおよびファームウェアアップデートソリューションです。このソリューションは、展開ツールとして Smart Update Manager (SUM)を使用し、サーバーサポートガイドで定義されている、すべての HPE ProLiant Gen9、Gen10 および Gen10 Plus サーバー上でテスト済みです。

2019.12.2 SPP から 2 つの SPP がリリースされます。1 つは「Gen10 専用」で Gen10 製品のみを対象とし、もう 1 つは Gen9 と Gen10 製品の両方を対象とします。「Gen10 専用」の SPP バージョンでは資格の確認は不要になりましたが、Gen9 および Gen10 SPP バージョンでは引き続き必要です。

SPP ドキュメントの完全なリストについては、SPP ダウンロードページの [ドキュメントタブ](#)を確認してください。

| ドキュメント         | 説明  |
|----------------|---|
| リリースノート        | この SPP のリリースノートには重要な注意事項と既知の問題が含まれています。   |
| コンポーネントリリースノート | この SPP に含まれている各コンポーネントのリリースノートには、SPP に含まれている各コンポーネントの修正、改良点、および重要な注意事項が含まれています。 |
| コンテンツレポート      | この SPP のソフトウェアとファームウェアのリスト(ファイル名とバージョンを含む)。                                     |
| サーバーサポートガイド    | 各 HPE サーバーで使用されるソフトウェアとファームウェアのリスト。   |
| OS ガイド         | 各 SPP に含まれているオペレーティングシステムのサポートのリスト。   |

## 変更の概要

### 重要な注意

2020.03.2 SPP およびそれ以降には、[カスタマー通知 a00097789en\\_us](#)に関連するすべてのアップデートが含まれています(HPE Smart アレイ S100i SR Gen10 SW RAID ドライバー for Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、および Windows Server 2019 v106.12.6.0 を除く)。このドライバーは、HPE.com および[カスタムダウンロード]にあります。

バージョン 5.00.00 より前の HPE OneView と 2019.12.2 SPP を使用している場合、iLO5 の FW アップデート中にエラーが表示されることがあります。追加情報については、[CA a00094676en\\_us](#)を確認してください。

HPE Synergy のお客様 – SPP は、Synergy 固有のコンポーネントを含んでいません。Synergy カスタム SPP についての情報は、<https://www.hpe.com/downloads/synergy>で入手できます。

HPE StoreOnce のお客様 – SPP をインストールすると、StoreOnce システムで問題が発生する場合があります。[HPE サポートセンター](#)にアクセスして、適切な StoreOnce アップデートを見つけてください。

サーバーで必要なアップデートの頻度を削減するために、HPE では SPP のパッケージ化とデリバリーを変更しています。次の 2 種類の SPP があります。

- すべての製品サーバー世代 に対するファームウェアとドライバーを含む個々の「**プロダクション SPP**」、および
- 特定のポストプロダクションサーバー世代 に対するファームウェアとドライバーを含む(すべての Gen8 サーバーモデルに対するファームウェアとドライバーを含む Gen8 のみのポストプロダクション SPP など)、サーバー世代に特定の「**ポストプロダクション SPP**」。

2017.04.0 SPP は、G6、G7、および Gen8 サーバープラットフォームのコンポーネントを含む最新のプロダクション SPP です。変更内容について詳しくは、[Reducing Server Updates](#) を参照してください。

**注記:** 2015年11月1日にHewlett-Packard CompanyがHewlett Packard Enterprise CompanyとHP Inc.に分割される前に販売された製品には、現在のモデルとは異なる古い製品名やモデル番号が付けられている可能性があります。

## 改良点:

2020.09.0 SPP プロダクションリリースには、ProLiant および Apollo Gen9、Gen10、および Gen10 Plus サーバープラットフォームとオプションをサポートするコンポーネントが含まれています。この SPP は、Smart Update Manager (SUM) 8.7.0 および以下のドライバーサポートを含む限定リリースです。

- Red Hat Enterprise Linux 7.8 および 8.2
- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2

このリリースには、Gen10 以降のサーバープラットフォームでの VMware ESXi 7.0 および ESXi 7.0 U1 のサポートも含まれています。

2020.09.0 SPP リリースは 2020.03.2 SPP を置き換えるバージョンです。

ISO 上のコンポーネントの完全なリストについては、ISO または SPP ページ(ドキュメントタブ)の [SPP コンテンツレポート](#) を参照してください。

## 削除されたサポート

- Red Hat Enterprise Linux 7.6
- Red Hat Enterprise Linux 8.0
- SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3
- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP0

## Linux 用のドライバーアップデートディスク(DUD)

サポートされる Red Hat および SUSE オペレーティングシステム用の HPE Dynamic Smart アレイ B140i SATA RAID コントローラーの DUD は、ISO のルート上の 'DUD' ディレクトリ内にあります。

# サポートされているオペレーティングシステム

以下のオペレーティングシステムは、システムのソフトウェアおよびファームウェアがサポートされます。

- Microsoft Windows Server 2019 –すべての Edition
- Microsoft Windows Server 2016 –すべての Edition
- Microsoft Windows Server 2012 R2 –すべての Edition
- Red Hat Enterprise Linux 8.1、8.2
- Red Hat Enterprise Linux 7.7、7.8
- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1、15 SP2
- SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5
- VMware vSphere 6.7 U3、U2
- VMware vSphere 6.5 U3、U2
- VMware vSphere 7.0、7.0U1

ProLiant サーバー向けの HPE オペレーティングシステムおよび仮想化ソフトウェアのサポートについて詳しくは、[OS サポートサイト](#)を参照してください。

## HPE ProLiant WS460c Graphics Server 上のクライアントオペレーティングシステムのための SPP サポート

SPP ソフトウェアは、サーバー OS プラットフォーム用にデザインされた HPE ProLiant テクノロジーですが、HPE WS460c Graphics Server Blade および HPE Synergy 480 コンピュートモジュール上の特定のクライアントオペレーティングシステムもサポートします。HPE ProLiant WS460c Graphics Server Blade 上で Windows 10/7/8.1 を使用する場合は、以下に記載されています。

ベアメタル上の Microsoft Windows クライアントオペレーティングシステムのサポートマトリックス(HPE ProLiant WS460c および Synergy 480 コンピュートモジュール用)。Microsoft Windows クライアントオペレーティングシステム (Microsoft Windows 7/8.1/10)の場合にのみ、この表を参照してください。Microsoft Server、ハイパーバイザー、または他のオペレーティングシステムはこの表の対象外です

|                          | 内蔵システム GPU | NVIDIA Quadro M3000SE MXM | NVIDIA Quadro RTX6000 P6000    | NVIDIA Quadro RTX4000 | NVIDIA Quadro M6000 M5000      | NVIDIA Quadro K3100 MXM | NVIDIA Quadro K6000 K5000 K4000 | NVIDIA Tesla M6 MXM | NVIDIA Tesla V100 T4 P6 P40 M10 M20 | AMD FirePro S7100X MXM |
|--------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>WS460c Gen9</b>       | いいえ        | 10 <sup>1</sup>           | 10 <sup>1,2</sup><br>(P6000のみ) | いいえ <sup>3</sup>      | 7, 10 <sup>1,2</sup>           | 7 <sup>1</sup>          | 7 <sup>1</sup>                  | 10 <sup>1,4</sup>   | いいえ <sup>3</sup>                    | 7, 10 <sup>1</sup>     |
| <b>Synergy 480 Gen10</b> | いいえ        | 10 <sup>1</sup>           | 10 <sup>1,2</sup>              | いいえ <sup>3</sup>      | いいえ                            | いいえ                     | いいえ                             | 10 <sup>1,4,5</sup> | いいえ <sup>3</sup>                    | 10 <sup>1,5</sup>      |
| <b>Synergy 480 Gen9</b>  | いいえ        | 10 <sup>1</sup>           | 10 <sup>1,2</sup><br>(P6000のみ) | いいえ <sup>3</sup>      | 10 <sup>1,2</sup><br>(M5000のみ) | いいえ                     | いいえ                             | 10 <sup>1,4</sup>   | いいえ <sup>3</sup>                    | 10 <sup>1</sup>        |

<sup>1</sup> グラフィックス拡張で GPU がメザニンオプションとしてまたは単一 GPU として取り付けられているシングルワイド構成でのみサポートされます。ベアメタルクライアント OS 構成で使用されている場合(Windows 7/10)、HPE マルチ GPU 構成ではサポートされません。

<sup>2</sup> フルサイズカードをサポートするには HPE グラフィックス拡張が必要です。ベアメタルクライアント OS (Windows 10)上の 1 つのカードでのみテストされサポートされています

<sup>3</sup> これらのカードは、WS460 Gen9 および Synergy 480 Gen9/10 の特定の構成でサポートされますが、ベアメタルクライアントオペレーティングシステム構成ではサポートされません。これらのカードは、仮想環境でのみサポートされます。また、コンピュータモードで使用されている場合のみサポートされます (NVIDIA Tesla カード)。

<sup>4</sup> ベアメタル NVIDIA Tesla M6 の展開用。HP Inc. RGS はテスト済みでサポートされている唯一のリモートプロトコルです。ただし、特別な構成が必要です。

<sup>5</sup> Intel Skylake プロダクトモデル構成でのみサポートされます

## サポートアップデート – Microsoft Windows 7 を搭載した HPE WS460c Gen9

**重要** – 次は、Microsoft Windows 7 をベアメタル(仮想化ではない)でインストールした HPE ProLiant WS460c Gen9 の特定の構成にのみ適用されます

Microsoft Windows 7 のサポートの終了に伴って HPE は Windows 7 のサポートを“ポストプロダクション”状態に移行しています。あるサーバー世代 またはオペレーティングシステムが“ポストプロダクション“に移行した場合、そのサーバー世代 とオペレーティングシステムのファームウェアとドライバーは凍結され、“ポストプロダクション SPP“と一緒にパッケージ化され、リリースされます。“ポストプロダクション“ファームウェアおよびドライバーは、該当のサーバー世代 の EOS (サポート終了)までサポートされ、今後のファームウェアとドライバーのすべてのアップデートはホットフィックスとしてリリースされます。

HPE SPP バージョン 2017.04.0 は、次のコンポーネントを含む最後のプロダクション SPP です。

- ProLiant BL460c および ProLiant WS460c の G7 および Gen8 サーバープラットフォーム
- Windows 7 および Windows Server 2008 R2 のサポート

HPE では、ProLiant WS460c Gen9 システム上の Windows 7 専用のカスタムのポストプロダクションリリースセットをリリースしています。これは、HPE BladeSystems で Windows 7 をサポートする最後のリリースセット/SPP です。このリリースセットには、この構成でサポートされるファームウェア、ドライバー、およびソフトウェア(グラフィックスドライバーを除く)が含まれていて、今後のすべてのファームウェアとドライバーのアップデートは、HPE のサポート Web サイト経由でホットフィックスとしてリリースされます。

Microsoft Windows 7 用の HPE ProLiant WS460c Gen9 ポストプロダクションリリースセットは、[Hewlett Packard Enterprise サポートセンター](#)からダウンロードできます。

Windows 7 のサポートに対する変更の詳細な説明については、この[カスタマーアドバイザリ](#)を参照してください。

## 前提条件

---

### コンポーネントの事前要件

事前要件に関する情報を確認するには、個々のコンポーネントを調べてください。

### SUM 事前要件

SUM についての最新の事前要件については、SUM ドキュメントページ (<https://www.hpe.com/servers/hpsum/documentation>)を参照してください。

# 制限事項

## 既知の制限事項

Smart コンポーネントと、この SPP で提供されているバージョンの SUM に関する既知の問題と制限事項は以下のとおりです。完全なリストについては、[SPP ダウンロードページ](#)にアクセスして、“ホットフィックス&アドバイザリ”タブを選択し、“既知の制限事項”を参照してください。この手順は、現在リストされている SPP に使用できます。“現在のプロダクションバージョン”の横にリストされている目的の SPP バージョンを選択し、そのバージョン固有のページを開いてください。

**HPE ネットワークアダプター – Service Pack for ProLiant (SPP)バージョン 2018.03.0 (またはそれ以降)経由での HPE Intel オンラインファームウェアアップグレードユーティリティ for VMware の使用は、VMware ESXi 6.0、6.5、または 6.7 U1 を実行する特定のシステムで成功しない場合があります。**VMware ESXi 6.0 または VMware ESXi 6.5 または VMware ESXi 6.7 U1 を実行していて、以下のカスタマーアドバイザリの「範囲」セクションにリストされているネットワークアダプターで構成されているすべての HPE ProLiant Gen9 サーバーについて、Service Pack for ProLiant (SPP)バージョン 2018.03.0 (またはそれ以降)経由で実行される HPE Intel オンラインファームウェアアップグレードユーティリティ for VMware が成功しない場合があります。詳しい情報と回避策については、この[カスタマーアドバイザリ](#)を参照してください。

Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)によってアップデート可能なコンポーネントの Integrated Lights-Out (iLO)レポジトリのアップデートは、Smart Update Manager (SUM)の“Reboot”パラメーターが“Never”に設定されている場合はインストールを行いません。詳しくは、この[カスタマーアドバイザリ](#)を参照してください。

Linux OS で iLO5 アップデートを実行中に、インストール対象としてユーザーに複数の Windows ファームウェアコンポーネントが表示されることがあります。これは、予期された結果です。

一部のハードウェアおよびファームウェアについては、検出およびアップデートする前にドライバーおよび/または Enablement Kit をインストールする必要があります。インストールにすべてのファームウェアコンポーネントを含めるには、SUM を 2 回実行することが必要になる場合があります。

一部のハードウェアおよびファームウェアについては、それらを検出してアップデートする前にドライバーおよび Enablement Kit またはそのどちらかをインストールする必要があります。インストールにすべてのファームウェアコンポーネントを含めるために SUM を 2 回実行することが必要になるシナリオがいくつかあります。これは、一部のハードウェア、つまり必要なファームウェアを SUM が検出するにはドライバーが必要であるという要件に基づくものです。ドライバーを最初にインストールし、システムを再起動した後、SUM を再度実行し、インストールにすべてのファームウェアコンポーネントを含める必要があります。シナリオは、以下のとおりです。

- ネットワークアダプター(NIC)、ホストバスアダプター(HBA)、および iLO については、SUM によって認識されるためにドライバーまたは Enablement Kit をインストールする必要があります。
- Enablement Kit は、OS インストールメディアから libHBAAPI パッケージをインストールしたターゲット環境を必要とします。
- Emulex システムでは、OneCommand Manager をインストールする前にファイバーチャネル Enablement Kit for Emulex HBA をインストールします。OneCommand Manager がシステムにすでにインストールされていて、Enablement Kit がまだインストールされていない場合、OneCommand Manager をアンインストールし、Enablement Kit をインストールしてから、OneCommand Manager を再びインストールしてください。
- SUM を Windows で実行するときに、iLO チャネルのインターフェイスドライバーがインストールされていない場合、iLO ファームウェアは、「バンドルを選択」ページまたは「コンポーネントを選択」ページ上で、インストールさ



れたバージョンとして「なし」を表示し、ステータスとして「展開の準備ができました。」を表示します。これは、iLO4 および iLO5 のファームウェアに適用されます。ファームウェアのアップデートを試みても、ファームウェアがすでに最新の場合は、ファームウェアのアップデートに失敗することがあります。2017.10.0 から 2017.06.1 への iLO のダウングレードはサポートされておらず、そのアップデートは失敗します。

- Linux 上で SUM を使用するとき、インストールを iLO ファームウェアで見ると、オペレーティングシステムから iLO チャネルインターフェイスドライバーをロードする必要があります。
- Power Management Controller、Advanced Power Capping Microcontroller Firmware for HPE ProLiant BL/DL/MLGen9 サーバー、Smart アレイ H240ar、H240nr、H240、H241、H244br、P240nr、P244br、P246br、P440ar、P440、P441、P542D、P741m、P840、P840ar、および P841 ファームウェアは、ファームウェアのインストールのために同様に iLO チャネルインターフェイスドライバーが必要です。
- 適切なドライバーがインストールされておりすべてのイーサネットポートが起動していない限り、SUM は Broadcom NIC を検出しません。イーサネットポートは、以下のコマンドで起動することができます。

```
# ifup ethx
```

または

```
# ifconfig ethx up
```

Broadcom NIC 用のファームウェアをアップデートするには、以下の手順に従ってください。

- SPP にある適切な Windows ドライバーまたは Linux ドライバーをインストールします。
- すべてのイーサネットポートを有効にします
- Broadcom FW アップグレードコンポーネントを実行します

**次の HPE Mellanox アダプターは InfiniBand モードのみをサポートします。**

- HP Infiniband FDR 2P 545QSFP アダプター(HPE 部品番号: 702211-B21)
- HP Infiniband FDR 2P 545FLR-QSFP アダプター(HPE 部品番号: 702212-B21)
- HP Infiniband FDR 2P 545M アダプター(HPE 部品番号: 702213-B21)
- HPE Apollo InfiniBand EDR 100Gb 2 ポート 840z メザニン FIO アダプター(HPE 部品番号: 843400-B21)
- HPE Apollo InfiniBand EDR 100Gb 2 ポート 841z メザニンアダプター(HPE 部品番号: 872723-B21)
- HPE InfiniBand EDR 100Gb 1 ポート 841QSFP28 アダプター(HPE 部品番号: 872725-B21)

InfiniBand 動作モードをサポートするドライバーは SPP 経由で配布されません。SPP に含まれる Mellanox ドライバーは“Ethernet + RoCE”モードのみをサポートし、イーサネット動作モードをサポートするアダプターでのみ使用する必要があります。現在、これには既知の問題があります。それは、SPP に含まれる Mellanox ドライバーが **Mellanox InfiniBand 専用アダプター**のインストールセットに誤ってリストされることです。上記のアダプターの場合は、SPP に含まれる Mellanox ドライバーを使用しないで、Linux ソフトウェア配信リポジトリ

([https://downloads.linux.hpe.com/SDR/project/mlnx\\_ofed/](https://downloads.linux.hpe.com/SDR/project/mlnx_ofed/))の“Mellanox OFED VPI Drivers and Utilities”または HPE.com サポートセンター経由で配布された MLNX-OFED ドライバーを使用してください。

## 解決された制限事項

以下に、この SPP で発生しなくなった既知の問題および制限事項を示します。

VMware vSAN 環境は、HPE ProLiant Gen9 Smart アレイコントローラーnhpsa ドライバーバージョン 2.0.42-1 およびファームウェアバージョン 7.0 でサポートされていません。

## ダウンロードおよび展開

SPPはSPPダウンロードページまたはSPPカスタムダウンロードサービスからダウンロードできます。どちらのオプションも、HPEパスポートへのログインとアクティブな保証またはHPEのサポート契約が必要です。

HPEでは、ダウンロードしたファイルの完全性を確認するために、次に挙げるSHA-256チェックサム値で結果を検証するようお勧めしています。

7d38b9b7cd748ce4987f1b4bb63396ed8a07287929d5a6312300521249af2e15  
a36ee37557b2dcde7dff65ce4ca09929a34f97414fff1529f6df6236deff26c1

SPP2020090.2020\_0901.114.iso  
SPP2020090.2020\_0901.114.iso.sha2sum

### [SPP ダウンロードページ](http://www.hpe.com/jp/servers/spp_dl)([http://www.hpe.com/jp/servers/spp\\_dl](http://www.hpe.com/jp/servers/spp_dl))

SPP ダウンロードページを使用すると、HPE サポートセンター経由でダウンロードできます。また、SPP ダウンロードページには次の SPP 固有の情報も含まれます。

- “ホットフィックスおよびアドバイザリ”セクションには、選択した SPP のホットフィックスとカスタマーアドバイザリのリストが表示されます。
- “ドキュメント”セクションには、リリースノート、コンポーネントリリースノート、コンテンツレポート、サーバーサポートガイド、および SPP OS ガイドを含むさまざまな SPP ドキュメントが含まれます。
- SPP カスタムダウンロードサービスへのナビゲーション

### [SPP カスタムダウンロード](https://www.hpe.com/servers/spp/custom) (<https://www.hpe.com/servers/spp/custom>)

SPP カスタムダウンロードでは、使いやすいインターフェイスが提供されるほか、ダウンロード前にフィルター処理/カスタマイズできるため SPP のサイズを小さくすることができます。また、ここでは SPP に加えて関連するサブプリメントも簡単にダウンロードできます。

Gen9 のみのプロダクション SPP にアクセスしたりこれをダウンロードしたりするには、関連製品を対象としている有効な保証またはサポート契約がユーザーの HPE サポートセンタープロフィールにリンクされている必要があります。

SPP ダウンロードは、次のようにカスタマイズできます。

- “プラス記号”のみを含むタイルを選択します
- 必要な項目を選択すると(項目を選択してフィルター処理すると、それによって未選択の項目が削除されるため、出力中のファイル数が少なくなる)、カスタマイズした出力が作成されます
- 例: サプリメントのみをダウンロードするには、“プラス記号”を選択します。SPP の選択を解除し、目的のサブプリメントのみが選択されていることを確認します。名前、バージョン、説明、および形式を指定し、必要に応じてカスタマイズに進みます。

### SPP Custom Download

**Production**

SPP 2018.03.0

SPP 2017.10.1

SPP 2017.07.2

**Post Production**  
(Read more >)

SPP Gen8.1

SPP G7.1

#### Create Download

### Step 1: Configure Your Bundle

Fields marked with \* are mandatory entries.

**Select base packages\***

- Service Pack for ProLiant 2018.03.0
- Red Hat Enterprise Linux 7.5 Supplement Bundle 2018.03.0
- Hot Fix Supplement Bundle 2018.03.5

**Bundle Name\***

**Version\***

**Description\***

Just Hot Fixes for SPP 2018.03.0

**Bundle Format**

ZIP Package
  ISO
  Bootable ISO (SUM included)

Include Smart Update Manager (SUM)

\*\* 項目を選択してフィルター処理すると、それに従って未選択の項目が削除されるため、出力中のファイル数が少なくなります

## インストール

Service Pack for ProLiant を使用して ProLiant サーバーをアップデートする方法は 2 通りあります。それはオンラインモードとオフラインモードです。

オンラインモード

1. ローカルホストアップデート - ホストされる Windows または Linux オペレーティングシステム上で実行します。
  - 対話式モード - 画面上の指示に従ってファームウェアコンポーネントをアップデートします。  
対話式モードで展開を開始するには、.iso イメージのルートで見つかる launch\_sum.bat (Windows)または launch\_sum.sh (Linux)スクリプトを実行します。
  - 自動モード - ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアコンポーネントはユーザー操作なしでアップデートされます。
2. リモートアップデート - クライアントオペレーティングシステムをリモートからアップデートするために、ホストされる Windows または Linux オペレーティングシステム上で実行します。
  - 対話式モード - 画面上の指示に従ってファームウェアコンポーネントをアップデートします。  
対話式モードで展開を開始するには、ISO のルートで見つかる launch\_sum.bat (Windows)または launch\_sum.sh (Linux)スクリプトをクライアント経由で実行します。

オフラインモード - サーバーは.iso イメージで起動されます。

- Interactive Mode - 画面上の指示に従ってファームウェアコンポーネントをアップデートします
- Automatic mode - ファームウェアコンポーネントがユーザーの操作なしでアップデートされます。Automatic Mode は、サーバーを起動するために SPP .iso イメージが使われた場合、デフォルトではメニュー画面で 10 秒経過後、ユーザーの確認なしでファームウェアアップデートを実行します。

## インストール手順

この SPP 内のコンポーネントをインストールするには、以下の手順に従ってください。

1. SPP ダウンロードページ([http://www.hpe.com/jp/servers/spp\\_dl](http://www.hpe.com/jp/servers/spp_dl))から SPP 2020.09.0 .iso ファイルをダウンロードします。
2. ISO 上のデータにアクセスする方法(起動可能 USB キー、マウントした ISO など)を決定します。希望するフォーマットで、ISO を取得するために適切なツールを使用してください。
3. SPP を使用してターゲットへ展開を開始する方法を決定してください - オフラインモードまたはオンラインモード。
  - a オンラインモード - Windows®または Linux ホストのオペレーティングシステム上で起動
  - b オフラインモード - サーバーは SPP ISO から起動(起動可能な ISO の場合のみ)。
    - i Automatic mode - ファームウェアコンポーネントがユーザーの操作なしでアップデートされます。
    - ii Interactive mode - 画面上の指示に従ってファームウェアコンポーネントをアップデートするためにユーザーをガイドします。
4. 展開を開始します。

オンラインモードで展開を開始する方法:

- SPP フォルダーから:
  - Windows: launch\_sum.bat
  - Linux: ./launch\_sum
- VMware ホストでは、リモートターゲットとして、アップデートするホストを選択してください。Gen9 VMware ホスト上のオンラインファームウェアアップデートでは、VMware ホスト上に HPE Insight Management WBEM プロバイダーがインストールされていなければなりません。 Gen10 VMware ホスト上のオンラインファームウェアアップデートでは、VMware ホスト上に ESXi ソフトウェア用の iSUT がインストールされていなければなりません。
- EULA を参照するには、ISO のルートにある README.html を選択します。

詳しくは、SUM ユーザーガイドおよび HPE ProLiant Best Practices Implementation Guide (<https://www.hpe.com/servers/spp/documentation>)を参照してください。

オフラインモードで展開を開始する方法:

- ISO をマウントするか、起動可能な USB キーを使用することを含めてサポートされている方法のいずれかを使用して SPP でサーバーを起動してください。
- Automatic mode または、Interactive mode のいずれかを選択します。
  - Automatic mode を選択すると、ファームウェアはサーバー上で自動的にアップデートされ、以降の操作は不要になります。
  - Interactive mode を選択する場合は、画面の指示に従ってください。
- 画面上のファームウェアのアップデートオプションを選択して SUM を起動します。

## Linux オペレーティングシステムで SPP を使用するための追加情報

最低限の OS をサポートするためにテクニカル例外マトリックスを参照してください:

- Red Hat Enterprise Linux – [Red Hat Enterprise Linux](#)
- SUSE Linux Enterprise Server – [SUSE Linux Enterprise Server](#)

SLES15 ディストリビューションでは、net-tools-deprecated ユーティリティ(arp、ifconfig、netstat、および route)はデフォルトではインストールされていません。SUM RPM を使用する場合は、これらのユーティリティをインストールしてください。これらは <https://software.opensuse.org/package/net-tools-deprecated> で入手できます。

SPP には、単一の ISO イメージ内に Linux ドライバー、エージェントソフトウェア、およびファームウェアが含まれています。また、SDR には、ソフトウェア構成マネージャ(Yum、Zypper、または Apt)で使用可能なソフトウェアレポジトリがあります。

- ドライバーおよびエージェントソフトウェアの場合、システムを次の“spp”レポジトリに登録してください。
- ファームウェアの場合、システムを次の“fwpp”レポジトリに登録してください。

## VMware オペレーティングシステムで SPP を使用するための追加情報

SPP は、サポートされる VMware オペレーティングシステムを実行する Gen 9 または Gen10 システムに、オンラインモードでドライバーおよびファームウェアを展開できます。ドライバーは [Software Delivery Repository – vibsdepot](#) から入手できます。

# 追加のリソース

---

## ホットフィックス

この SPP のホットフィックスおよびカスタマーアドバイザリは、SPP ダウンロードページ ([http://www.hpe.com/jp/servers/spp\\_dl](http://www.hpe.com/jp/servers/spp_dl))のホットフィックスおよびアドバイザリタブを選択すると参照できます。カスタマーアドバイザリは、ホットフィックスの、どのコンポーネントをダウンロードして適用するかを判断するために、検討することができます。以下を選択すると、個別のホットフィックスをダウンロードできます。

1. 関連したダウンロード可能なコンポーネントのリストを展開するためにホットフィックスのアドバイザリの左側にあるグレーの展開ボタン(+).
2. 詳細とダウンロードページを表示する対象となるコンポーネントのタイトル。

この SPP に適用可能なすべてのホットフィックスは、[SPP カスタムダウンロード](#)ページで“SPP + Supplements”を選択してダウンロードできます。ホットフィックスのみをダウンロードするには、次の手順を実行します。

- “プラス記号”を選択します
- SPP の選択を解除し、ホットフィックスサプリメントバンドルのみが選択されていることを確認します。
- 名前、バージョン、説明、および形式を指定し、必要に応じてカスタマイズに進みます。

## SPP サプリメント


サプリメントは SPP の間にリリースされているファームウェア、ドライバー、および/またはアプリケーションを含むアドオンバンドルです。サプリメントの内容に Linux コンポーネントが含まれる場合、コンポーネントは [SDR](#) でも利用可能です。サプリメント内のコンポーネントが、SPP の次のリリースに組み込まれます。

- SPP サプリメントは、SPP ダウンロードページ([http://www.hpe.com/jp/servers/spp\\_dl](http://www.hpe.com/jp/servers/spp_dl))からダウンロードすることが可能です。
- リリースノートは [SPP ダウンロード](#) ページの“ドキュメント”タブ上に見つけることができます。

**OS サプリメント:** OS サプリメントは、ソフトウェアおよび/またはファームウェアコンポーネントを含むバンドルです。これは、新しいオペレーティングシステムのアップデートのサポートが含まれますが、SPP のコンポーネントで動作します。サプリメントは、必要なときに HPE がドライバーのサポートを提供することができるため、ユーザーは完全な SPP が利用可能になることを待つ必要がなくなります。OS サプリメントのためのサポートは、対応する SPP のサポート期間の一部として含まれています。

## ネットワーク経由でフル SPP ISO からコンポーネントを展開するために PXE サーバーを使用

ネットワーク経由でフル SPP ISO からコンポーネントを展開するために PXE サーバーを使用するには、これらの手順に従ってください。

 メニューシステムを 'pxe' サーバーで使用できるように構成するために必要なファイルは、フル SPP ISO の PXE というディレクトリにあります。

## 前提条件

以下は、構成を行う前に必要です。

- ユーザーは、PXE および TFTP についての十分な知識を持っている必要があります。
- DHCP サーバーを使用するネットワーク。
- DHCP サーバーと同じネットワーク上に TFTP サーバーが構成されている。
- ISO イメージをホスティングしているネットワークファイルサーバーに PXE ブートシステムからアクセスできる。
- PXELINUX (<https://syslinux.zytor.com/wiki/index.php/PXELINUX>) (レガシーブートモードの場合) または GRUB2 (<https://www.gnu.org/software/grub/>) (UEFI およびレガシーブートモードの場合)

Linux TFTP サーバーおよび TFTP パッケージを使用していることを前提としています (<https://www.kernel.org/pub/software/network/tftp/>)。他の TFTP サーバーでは、同様に動作する必要があります。

## Setup

構成を続行する前に、TFTP サーバーおよび PXELINUX または GRUB2 の構成が適切にセットアップおよび構成されていることを確認してください。ELILO (<https://sourceforge.net/projects/elilo/files/>) が使用される場合もあり

ます。GRUB2 は、UEFI ブートモード、レガシーブートモード、またはレガシと UEFI ブートモードの両方のサポートが必要な混在環境で推奨されています。

SPP のために、PXE ブートをセットアップするためには:

1. ネットワークファイルシステムに SPP の ISO イメージをコピーして、その位置を記録してください。NFS と Windows®ファイル共有および HTTP 接続がサポートされています。
2. この例では、ISO イメージへの次の NFS パスを使用します。  
192.168.0.99/path/to/spp/image/(SPPfilename).iso。続行する前に、アクセス可能であることを確認するために、ネットワークファイルシステムをテストしてください。
3. ISO イメージを CD に焼く、ISO イメージをマウントする、あるいはサードパーティのツールを使用して展開のいずれかによって、ISO イメージの /pxe ディレクトリにアクセスする必要があります。
4. TFTP ソフトウェアでアクセスできるように、TFTP サーバーに ISO イメージの /pxe ディレクトリからすべてのファイルをコピーしてください。/pxe/README.txt ファイルで重要な手順および情報を参照してください(レガシーブートモード PXELINUX 構成の場合)。

## GRUB2 の構成

GRUB2 を構成するには、以下の手順に従ってください。

1. コマンド `grub2-mknetdir --net-directory=DIR`(DIR は TFTP サーバーのルート)を実行します。
2. 上記の `grub2-mknetdir` コマンドの役立つ出力を使用して、DHCP を構成します(UEFI ブートモードの場合は `arch = 00:07`、レガシーブートモードの場合は `arch = 00:00`)。
3. TFTP サーバー上の `grub.cfg` ファイルを編集して、SPP ISO /pxe ディレクトリから TFTP サーバーにコピーされた `kernel vmlinuz` イメージファイルと初期 `ramdisk initrd.img` イメージファイルへの適切なパスを設定します。

## ELILO の構成

ELILO を構成するには、以下の手順に従ってください。

1. TFTP サーバー上に `bootx64.efi`、`elilomenu.msg`、および `elilo.conf` を含む EFI フォルダを追加します。
2. `pxelinux.cfg` の構成時と同様に、`elilo.conf` に詳細を追加します(下記を参照)。
3. 下記のように、DHCP 構成を変更します。

```
if option arch = 00:07 {  
    filename "pxelinux/bootx64.efi";  
} else {  
    filename "pxelinux.0";  
}
```

## PXELINUX の構成

PXELINUX を構成するには、以下の手順に従ってください。

1. ISO イメージの/system/ディレクトリの isolinux.cfg ファイルを参考にし、PXELINUX 構成ファイルに、isolinux.cfg ファイルに記述されている内容をコピーしてください。このファイル全体を含める必要はありません。

#### label sos


```
MENU LABEL Automatic Firmware Update Version 2019.09.0  
kernel vmlinuz  
append initrd=initrd.img media=cdrom root=/dev/ram0 splash quiet hp_fibre cdcache showopts  
TYPE=AUTOMATIC AUTOPOWEROFFONSUCCESS=no AUTOREBOOTONSUCCESS=yes
```

#### label vsos

```
MENU LABEL Interactive Firmware Update Version 2019.09.0  
kernel vmlinuz  
append initrd=initrd.img media=cdrom root=/dev/ram0 splash quiet hp_fibre cdcache showopts  
TYPE=MANUAL AUTOPOWEROFFONSUCCESS=no
```

#### label sos\_poweroff

```
MENU HIDE Automatic & POWEROFF Firmware Update Version 2019.09.0  
kernel vmlinuz  
append initrd=initrd.img media=cdrom root=/dev/ram0 splash quiet hp_fibre cdcache showopts  
TYPE=AUTOMATIC hp_poweroff
```

 TFTP サーバー上のファイルのパスは、vmlinuz および initrd.img です。これらは、TFTP サーバー上のディレクトリまたは命名規則を含めるように変更する必要があります。

2. append の行で“media=cdrom”を“media=net”に置き換えます。
3. ISO イメージパスを指定します。PXE ブートしたサーバーが ISO イメージを検出するために、PXELINUX 構成ファイルの append の行に ISO イメージのパスを追加する必要があります。以下の引数を追加します。

```
iso1=nfs://192.168.0.99/path/to/spp/image/(SPPfilename).iso  
iso1mnt=/mnt/bootdevice
```

iso1 パラメーターは、PXE で起動された SPP が ISO イメージにアクセスできるようにします。iso1mnt パラメーターは、PXE ブートされた SPP に iso1 イメージをどこにマウントすべきか伝えます。

最終的な構成ファイルは、以下の例と同じようにする必要があります。



### label sos

```
MENU LABEL Automatic Firmware Update Version 2019.09.0  
kernel vmlinuz  
append initrd=initrd.img media=net root=/dev/ram0 splash quiet hp_fibre showopts  
TYPE=AUTOMATIC AUTOPOWEROFFONSUCCESS=no AUTOREBOOTONSUCCESS=yes  
iso1=nfs://192.168.0.99:/path/to/spp/image/(SPPfilename).iso  
iso1mnt=/mnt/bootdevice
```

### label vsos

```
MENU LABEL Interactive Firmware Update Version 2019.09.0  
kernel vmlinuz  
append initrd=initrd.img media=net root=/dev/ram0 splash quiet hp_fibre showopts  
TYPE=MANUAL AUTOPOWEROFFONSUCCESS=no iso1=nfs://  
192.168.0.99:/path/to/spp/image/(SPPfilename).iso  
iso1mnt=/mnt/bootdevice
```

### label sos\_poweroff

```
MENU HIDE Automatic & POWEROFF Firmware Update Version 2019.09.0  
kernel vmlinuz  
append initrd=initrd.img media=net root=/dev/ram0 splash quiet hp_fibre showopts  
TYPE=AUTOMATIC hp_poweroff  
iso1=nfs://192.168.0.99:/path/to/spp/image/(SPPfilename).iso  
iso1mnt=/mnt/bootdevice
```

追加の iso#および iso#mnt の引数を指定することにより、ISO イメージを追加できます。たとえば、  
iso2=/path/to/iso2.iso iso2mnt=/mnt/iso2.。

## サポートされるネットワークファイルシステムプロトコル

以下のネットワークファイルシステムプロトコルは、PXE ブートで使用する場合にサポートされます。

### **NFS:**

```
iso1=nfs://192.168.0.99/path/to/spp/image/(SPPfilename).iso  
iso1mnt=/mnt/bootdevice
```

**NFS ボリュームは、以下のオプションでマウントされます。**

- -o ro
- nolock

マウントオプションに `iso#opts` パラメーターを明示的につけることも可能です

```
iso1opts="rsiz=32768,ro,nolock"
```

**Windows@オペレーティングシステム:**

```
iso1=cifs://192.168.0.99/share/path/to/spp/image/(SPPfilename).iso
```

```
iso1mnt=/mnt/bootdevice
```

**ログイン認証が必要な Windows@オペレーティングシステム:**

```
iso1=cifs://user:password@192.168.0.99/share/path/to/spp/image/(SPPfilename).iso
```

```
iso1mnt=/mnt/bootdevice
```

**HTTP:**

```
iso1=http://192.168.0.99/path/to/spp/image/(SPPfilename).iso
```

```
iso1mnt=/mnt/bootdevice
```

これらの手順が完了したら、SPP のコンポーネントは、PXE 起動機能を使用して、展開することが可能になります。

## 一般的な略語

| 略語   | 名前                                    |
|------|---------------------------------------|
| AMS  | Agentless Management Service          |
| CAN  | Converged Network Adapter             |
| CNU  | Converged Network Utility             |
| HBA  | Host Bus Adapter。ホストバスアダプター           |
| iLO  | Integrated Lights-Out                 |
| MSB  | Maintenance Supplement Bundle         |
| OA   | Onboard Administrator                 |
| RHEL | Red Hat Enterprise Linux              |
| SIM  | Systems Insight Manager               |
| SLES | SUSE Linux Enterprise Server          |
| SPP  | Service Pack for ProLiant             |
| SUT  | Smart Update Tool                     |
| SUM  | Smart Update Manager                  |
| UEFI | Unified Extensible Firmware Interface |